

GERMAN CAR AUDIO
BRAX®



CENNIK PRODUKTÓW

Wyłączny dystrybutor w Polsce:
2N-Everpol Sp. z o.o. 02-801 Warszawa ul. Puławska 403A;
tel. 22 331 99 59; fax. 22 331 99 50; e-mail: info@everpol.pl; www.everpol.pl; www.audiotec-fischer.pl
CENNIK ZAWIERA SUGEROWANE CENY DETALICZNE OBOWIĄZUJĄCE OD 01.06.2020

BRAX DSP



CYFROWY PROCESOR SYGNAŁU

15999*

- Rozdzielczość DSP: 64 bity, moc obliczeniowa 3 x 295MHz, próbkowanie 192kHz
 - Platforma ACO (32 Bit Advanced CoProcessor)
 - Wejścia do wyboru: analogowe, cyfrowe lub mieszane
 - ✓ Do 8 wejść analogowych RCA (1 - 8V) oraz Hi-Level (3,5 – 30V)
 - ✓ Do 4 wejść cyfrowych stereo SPDIF optycznych oraz koaksjalnych
 - Wejścia standardowe:
 - ✓ 1 x Optical SPDIF (12 - 96kHz)
 - ✓ 1 x Coaxial SPDIF (12 - 192kHz)
 - ✓ 1 x Remote-In
 - ✓ 2 x BEC (Brax Extension Card):
 - Opcja: BEC BT - BLUETOOTH AUDIOSTREAMING
 - Opcja: BEC HD USB - HD-AUDIO USB-INTERFEJS
 - ✓ 1 x Control Input dla opcjonalnego zdalnego sterownika
 - Wyjścia do wyboru: analogowe, cyfrowe lub mieszane
 - ✓ Do 12 wyjść RCA ze zmiennym napięciem wyjściowym 2 / 4 / 8V RMS
 - ✓ Do 6 wyjść cyfrowych stereo SPDIF Optical / Coaxial 48 / 96 / 192kHz
 - Wyjścia standardowe:
 - ✓ 1 x Remote-Out (max. 500mA)
 - ✓ 1 x SPDIF Link
 - Pasmo przenoszenia: 5Hz - 80000Hz
 - S/N (wejście cyfrowe): 122dB
 - S/N (wejście analogowe): 116dB
 - Zniekształcenia THD (wejście cyfrowe): 0,0004%
 - Zniekształcenia THD (wejście analogowe): 0,0006%
 - Wymiary: 310 x 210 x 56mm
 - Dostępne kolory: Black, Silver
- *Cena promocyjna obowiązuje tylko i wyłącznie na terenie Polski

MX 4 PRO



4-KANAŁOWY WZMACNIACZ

15999*

- Moc RMS:
 - ✓ 4Ω: 4 x 300W
 - ✓ 2Ω: 4 x 300W
 - ✓ 1Ω: 4 x 300W
 - ✓ Mostek 4Ω: 2 x 600W
 - ✓ Mostek 2Ω: 2 x 600W
 - Wejścia:
 - ✓ 4 x RCA o impedancji 10kΩ i czułości 1 - 8V
 - ✓ 2 x Optical SPDIF (32 - 96 kHz)
 - ✓ 2 x Coaxial SPDIF (32 - 192 kHz)
 - ✓ 1 x Remote-In
 - Wyjścia:
 - ✓ 4 x wyjście głośnikowe
 - Pasmo przenoszenia: 10Hz - 80000Hz
 - S/N: >116dB
 - THD: <0,0005%
 - Współczynnik tłumienia: >1400
 - Wymiary: 360 x 360 x 79mm
 - Waga: 12kg
 - Dostępne kolory: Black, Silver
- *Cena promocyjna obowiązuje tylko i wyłącznie na terenie Polski

GX 2400



4-KANAŁOWY WZMACNIACZ

10999

- Moc RMS:
 - ✓ 4Ω: 4 x 150W
 - ✓ 2Ω: 4 x 240W
 - ✓ Mostek 4Ω: 2 x 480W
- Wejścia:
 - ✓ 4 x RCA o impedancji 10kΩ i czułości 1 - 8V
 - ✓ 1 x Remote-In
- Wyjścia:
 - ✓ 4 x wyjście głośnikowe
- Pasmo przenoszenia: 10Hz - 80000Hz
- S/N: >120dB
- THD: <0,0008%
- Współczynnik tłumienia: >1000
- Wymiary LONG: 473 x 238 x 53mm / Wymiary SHORT: 433 x 238 x 53mm
- Waga LONG: 8,6kg / Waga SHORT: 8,2kg
- Dostępne kolory: Black, Silver

GX 2000**2-KANAŁOWY WZMACNIACZ****9999**

- Moc RMS:
 - ✓ 4Ω: 2 x 290W
 - ✓ 2Ω: 2 x 530W
 - ✓ Mostek 4Ω: 1 x 1060W
- Wejścia:
 - ✓ 2 x RCA o impedancji 10kΩ i czułości 1 - 8V
 - ✓ 1 x Remote-In
- Wyjścia:
 - ✓ 2 x wyjście głośnikowe
- Pasmo przenoszenia: 10Hz - 80000Hz
- S/N: >120dB
- THD: <0,0009%
- Współczynnik tłumienia: >1000
- Wymiary LONG: 473 x 238 x 53mm / Wymiary SHORT: 433 x 238 x 53mm
- Waga LONG: 8,6kg / Waga SHORT: 8,2kg
- Dostępne kolory: Black, Silver

GRAPHIC GL1**GŁOŚNIKI WYSOKOTONOWE 28mm****2199**

- Moc RMS: 100 W (HP > 3000 Hz @ 12 dB/Oct.)
- Impedancja: 4 Ω
- Skuteczność: 90 dB
- Częstotliwość rezonansowa: 900 Hz
- Średnica zewnętrzna: 62 mm
- Średnica montażu: 50 mm
- Głębokość montażu: 24 mm

GRAPHIC GL3**GŁOŚNIKI ŚREDNIOTONOWE 80mm****1799**

- Moc RMS: 100 W (HP > 300 Hz @ 24 dB/Oct.)
- Impedancja: 3 Ω
- Skuteczność: 87 dB
- Częstotliwość rezonansowa: 80 Hz
- Średnica zewnętrzna: 92 mm
- Średnica montażu: 76 mm
- Głębokość montażu: 36 mm

GRAPHIC GL6**GŁOŚNIKI NISKO – ŚREDNIOTONOWE 16,5cm****2199**

- Moc RMS: 120 W
- Impedancja: 3 Ω
- Skuteczność: 88 dB
- Częstotliwość rezonansowa: 52 Hz
- Średnica zewnętrzna: 166 mm
- Średnica montażu: 142 mm
- Głębokość montażu: 68,2 mm
- Rekomendowana obudowa zamknięta: 8l
- Rekomendowana obudowa bass-reflex: 15l
 - ✓ Port: średnica 60mm, długość 19cm (powierzchnia 28cm²)

MATRIX ML1**GŁOŚNIKI WYSOKOTONOWE 28mm****2999**

- Moc RMS: 120 W (HP > 3000 Hz @ 12 dB/Oct.)
- Impedancja: 4 Ω
- Skuteczność: 90 dB
- Częstotliwość rezonansowa: 630 Hz
- Średnica zewnętrzna: 60 mm
- Średnica montażu: 50 mm
- Głębokość montażu: 25 mm

MATRIX ML2**GŁOŚNIKI ŚREDNIOTONOWE 54mm****3499**

- Moc RMS: 120 W (HP > 750 Hz @ 12 dB/Oct.)
- Impedancja: 4 Ω
- Skuteczność: 91 dB
- Częstotliwość rezonansowa: 520 Hz
- Średnica zewnętrzna: 85 mm
- Średnica montażu: 78 mm
- Głębokość montażu: 25 mm

MATRIX ML3**GŁOŚNIKI ŚREDNIOTONOWE 80mm**

- Moc RMS: 100 W (HP > 300 Hz @ 24 dB/Oct.)
- Impedancja: 4 Ω
- Skuteczność: 87 dB
- Częstotliwość rezonansowa: 80 Hz
- Średnica zewnętrzna: 92 mm
- Średnica montażu: 76 mm
- Głębokość montażu: 34 mm

1999**MATRIX ML6D****GŁOŚNIKI ŚREDNIO - NISKOTONOWE 16,5cm**

- Moc RMS: 120 W
- Impedancja: 4 Ω
- Skuteczność: 88 dB
- Częstotliwość rezonansowa: 49 Hz
- Średnica zewnętrzna: 167 mm
- Średnica montażu: 143 mm
- Głębokość montażu: 64 mm
- Rekomendowana obudowa zamknięta: 8l
- Rekomendowana obudowa bass-reflex: 15l
- ✓ Port: średnica 60mm, długość 19cm (powierzchnia 28cm²)

3299**MATRIX ML6P****GŁOŚNIKI ŚREDNIO - NISKOTONOWE 16,5cm**

- Moc RMS: 120 W
- Impedancja: 4 Ω
- Skuteczność: 88,5 dB
- Częstotliwość rezonansowa: 50 Hz
- Średnica zewnętrzna: 167 mm
- Średnica montażu: 143 mm
- Głębokość montażu: 64 mm
- Rekomendowana obudowa zamknięta: 8l
- Rekomendowana obudowa bass-reflex: 15l
- ✓ Port: średnica 60mm, długość 19cm (powierzchnia 28cm²)

3499**MATRIX ML8 MID****GŁOŚNIKI ŚREDNIO - NISKOTONOWE 20cm**

- Moc RMS: 200 W
- Impedancja: 4 Ω
- Skuteczność: 89 dB
- Częstotliwość rezonansowa: 45 Hz
- Średnica zewnętrzna: 222 mm
- Średnica montażu: 191 mm
- Głębokość montażu: 92 mm
- Rekomendowana obudowa zamknięta: 15l

5499**MATRIX ML8 SUB****GŁOŚNIK NISKOTONOWY 20cm**

- Moc RMS: 400 W
- Impedancja: 2 x 2 Ω
- Skuteczność: 85 dB
- Częstotliwość rezonansowa: 32 Hz
- Średnica zewnętrzna: 222 mm
- Średnica montażu: 191 mm
- Głębokość montażu: 96 mm
- Rekomendowana obudowa zamknięta: 17l

3899**MATRIX ML10****GŁOŚNIK NISKOTONOWY 25cm**

- Moc RMS: 600 W
- Impedancja: 4 Ω
- Skuteczność: 87 dB
- Częstotliwość rezonansowa: 35 Hz
- Średnica zewnętrzna: 275 mm
- Średnica montażu: 235 mm
- Głębokość montażu: 114 mm
- Rekomendowana obudowa zamknięta: 28l

3899

MR 3**MASKOWNICE DO MATRIX ML3 / 3.1**

- Możliwość montażu od przodu lub od tyłu głośnika
- Solidne ciężkie pierścienie ze stali nierdzewnej
- Grille z twardej metalowej siatki
- W zestawie 2 sztuki

499**MR 6****MASKOWNICE DO MATRIX ML6 / 6.1**

- Możliwość montażu od przodu lub od tyłu głośnika
- Solidne ciężkie pierścienie ze stali nierdzewnej
- Grille z twardej metalowej siatki
- W zestawie 2 sztuki

899**MR 8****MASKOWNICA DO MATRIX ML8 MID / ML8 SUB**

- Możliwość montażu od przodu lub od tyłu głośnika
- Solidny ciężki pierścień ze stali nierdzewnej
- Grill z twardej metalowej siatki
- W zestawie 1 sztuka

1099**MR 10****MASKOWNICA DO SUBWOOFERA MATRIX ML10 / 10.1**

- Możliwość montażu od przodu lub od tyłu głośnika
- Solidny ciężki pierścień ze stali nierdzewnej
- Grill z twardej metalowej siatki
- W zestawie 1 sztuka

1299**IPC 1.000.000 F****KONDENSATOR 1 F**

- Minimalna rezystancja wewnętrzna: <0,9 mOhm
- Inteligentny układ zasilania
- Miernik napięcia
- Zabezpieczenie przed zmianą biegunów
- Zabezpieczenie przed przeładowaniem

1699**IPC 2.000.000 F****KONDENSATOR 2 F**

- Minimalna rezystancja wewnętrzna: <0,9 mOhm
- Inteligentny układ zasilania
- Miernik napięcia
- Zabezpieczenie przed zmianą biegunów
- Zabezpieczenie przed przeładowaniem

2399**HOLDER SET 75****UCHWYTY DO KONDENSATORA 1 F**

- Zestaw dwóch uchwytów montażowych
- Średnica kondensatora 75mm

59**HOLDER SET 90****UCHWYTY DO KONDENSATORA 2 F**

- Zestaw dwóch uchwytów do montażowych
- Średnica kondensatora 90mm

69