

Hollywood HX3-1084 (VC 2" Alu)			
FS	27,580 Hz	Re	1,7 Ohm par.
QMS	5,051	Mms	112,501 g
QES	0,413	BL	8,959 Tm
QTS	0,382	Sd	345 cm²
VAS	50,031 l	Cms	0,296 mm/N
Xmax	9,5 mm / 19 mm	Rms	3,85 kg/s
Handling	600 RMS / 1200 W	Install Depth	125mm

Box Design	Small Car Kleinwagen		Compact Kompakt		Hatchback Fließheck		Station Wagon Kombi		Sedan Stufenheck	
	SQL	FUN	SQL	FUN	SQL	FUN	SQL	FUN	SQL	FUN
closed	**11L**		**14L**		**17L**		**22L**		**16L**	
	Qtc 0,9		Qtc 0,81		Qtc 0,75		Qtc 0,69		Qtc 0,77	
vented	**22L**	**20L**	**26L**	**22L**	**30L**	**28L**				
	44cm²	44cm²	44cm²	44cm²	44cm²	44cm²				
	44cm²	30cm	42cm	34cm	45cm	31cm				
	f3 38 Hz	f3 46 Hz	f3 33 Hz	f3 42 Hz	f3 30 Hz	f3 38 Hz	f3 26 Hz	f3 33 Hz		
bandpass		47cm		36cm	41,5cm	40cm	48cm	38cm		
		44cm²		44cm²	44cm²	44cm²	44cm²	44cm²		
		15L	**35L**	**25L**	**40L**	**29L**	**45L**	**35L**		**37L**
		15L	**20L**	**18L**	**20L**	**19L**	**20L**	**19L**		**20L**
		85cm²	85cm²	85cm²	85cm²	85cm²	85cm²	85cm²		85cm²
		20cm	45cm	24cm	36cm	28cm	42cm	31cm		40cm

* Volume datas are nett based. Pease add volume for port area and speaker.

Hollywood Poland - ESSA - Al.Sikorskiego 1A - 35-304 Rzeszów/Poland - Tel: +48(17)857-58-30 - www.hollywood-audio.pl
Hollywood Europe - Friedrich Ebert Str.42 - D-92637 Weiden/Germany - Tel: +49(0)961-4160420 - www.hollywoodsoundlabs.de