

Hollywood HX4-1224 (VC 2.5" Kapton)			
FS	37,134 Hz	Re	1,7 Ohm par.
QMS	6,277	Mms	204,467 g
QES	0,661	BL	11,073 Tm
QTS	0,598	Sd	525 cm²
VAS	35,162 l	Cms	0,090 mm/N
Xmax	11 mm / 22 mm	Rms	7,59 kg/s
Handling	800 RMS / 2000 W	Install Depth	175 mm

Box Design	Small Car Kleinwagen		Compact Kompakt		Hatchback Fließheck		Station Wagon Kombi		Sedan Stufenheck	
	SQL	FUN	SQL	FUN	SQL	FUN	SQL	FUN	SQL	FUN
closed	**18L**		**24L**		**30L**		**44L**		**26L**	
	Qtc 1,02		Qtc 0,93		Qtc 0,88		Qtc 0,8		Qtc 0,91	
vented	**32L**	**24L**	**40L**	**32L**	**48L**	**40L**				
	85cm²	85cm²	85cm²	85cm²	85cm²	85cm²				
	51cm	56cm	45cm	38cm	39cm	33cm				
	f3 39 Hz	f3 49 Hz	f3 33 Hz	f3 44 Hz	f3 30 Hz	f3 39 Hz				
bandpass				45cm						
				85cm²						
	24L	**24L**		**38L**						
	15L	**20L**		**24L**						
	85cm²	120cm²		85cm²						
	33cm	33cm		16cm						

* Volume datas are nett based. Pease add volume for port area and speaker.

Hollywood Poland - ESSA - Al.Sikorskiego 1A - 35-304 Rzeszów/Poland - Tel: +48(17)857-58-30 - www.hollywood-audio.pl
Hollywood Europe - Friedrich Ebert Str.42 - D-92637 Weiden/Germany - Tel: +49(0)961-4160420 - www.hollywoodsoundlabs.de