Hollywood Energetic HGLI

Hollywood Energetic HGLI - wysokiej jakości filtr służący do eliminacji zakłóceń powstających w torze sygnałowym samochodowego sprzętu audio, przy uruchomionym silniku (np. jako słyszalny gwizd z głośników).

- galwaniczna separacja składowej stałej DC (separacja pętli masy) będącej najczęstszą przyczyną powstawania zakłóceń w torze sygnałowym samochodowego sprzętu audio wyposażonego w dodatkowy wzmacniacz mocy
- eliminuje zakłócenia słyszalne z głośników jako gwizd lub trzaski zmieniające swą częstotliwość wraz ze zmianą obrotów silnika (zakłócenia od alternatora lub od układu zapłonowego)
- aluminiowa obudowa dodatkowo ekranująca przed zakłóceniami z zewnątrz
- symetryczna konstrukcja wejść/wyjść – filtr może być podłączany w dowolnym kierunku, bez konieczności sugerowania się opisami umieszczonymi na obudowie

Sposób montażu:

Filtr należy montować szeregowo w linii przewodów sygnałowych pomiędzy wyjściami RCA radioodtwarzacza, a wejściami RCA we wzmacniaczu mocy. Uwzględniając rodzaj konektorów RCA (typ męski), w większości przypadków wygodniejszy będzie montaż filtra bezpośrednio przy wzmacniaczu, bez konieczności stosowania dodatkowych przedłużających przewodów sygnałowych. Filtr HGLI posiada symetryczną konstrukcję wejść i wyjść, dzięki czemu może prawidłowo pracować niezależnie od tego z której strony zostanie podłączony sygnał wejściowy lub wyjściowy (nie ma konieczności sugerowania się opisem wejść/wyjść umieszczonym na obudowie).

Sposób podłączenia przewodu czarnego:

- **CZARNY przewód** – opcjonalna masa dla wejść i wyjść RCA – w celu uzyskania najlepszego efektu należy wypróbować różne warianty, podłączając do masy czarny przewód z jednej lub drugiej strony filtra, albo z obu stron jednocześnie. W niektórych przypadkach przewody te mogą również pozostać niepodłączone do masy, o ile taka konfiguracja zapewnia najlepszą jakość dźwięku i najniższy poziom zakłóceń.

ESSA, 35-304 Rzeszów, Al. Sikorskiego 1A, Tel. (17) 857-58-30
www.hollywood-audio.pl